

Ванны моечные, рукомойники



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.atesy.nt-rt.ru> | | ase@nt-rt.ru

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ванны секционные моечные представлены четырьмя базовыми сериями, которые отличаются по своему конструктиву и применению материалов: «Бюджет», «Стандарт», «Престиж», «Люкс»

НАЗНАЧЕНИЕ

Ванна секционная моечная ВСМ предназначена для использования на предприятиях общественного питания для мытья столовой и кухонной посуды, инвентаря, овощей, фруктов, для оттайки замороженных пищевых продуктов и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Все кромки ванны и элементов каркаса имеют подгиб (фальцовку), что полностью исключает получение травм персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке ванны.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ванна секционная моечная ВСМ сварная изготовлена из нержавеющей стали. Ванна установлена в разборный каркас, конструкция и материал которого могут быть различными.

ВАННЫ СЕКЦИОННЫЕ МОЕЧНЫЕ ВСМ			
Варианты конструкции			
Элементы		Серия	
		«Бюджет»	«Стандарт»
Ванна	материал, толщина материала	AISI 430, 0,7 мм	AISI 304, 0,8 мм
	количество ванн	1 2 3	
	количество бортов	1 2 3	
	углы	заварены	
	материал, толщина материала	оцинкованная сталь, 1,2 мм / крашеная сталь, 1,2 мм AISI 430, 0,8 мм	
Каркас	сечение стойки	уголок	
	конструкция	разборная	
	опорная ножка	нержавеющая, с пластиковой опорной частью, регулируемая по высоте в пределах 20 мм	

МАРКИРОВКА

ВАННЫ СЕКЦИОННЫЕ МОЕЧНЫЕ ВСМ	ВСМ	-	С	-	1	.	910	.	430	-	2Л	-	02	-	Н
КЛАСС Ванна секционная моечная															
СЕРИЯ Б – «Бюджет» С – «Стандарт»															
КОЛИЧЕСТВО ВАНН: 1, 2, 3 - ванна сварная AISI 430 толщ. 0,7 мм для серии «Бюджет» - ванна сварная AISI 304 толщ. 0,8 мм для серии «Стандарт»															
ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА ВАННЫ, ММ															
ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВАННЫ, ММ Пусто, если ванна квадратная															
КОЛИЧЕСТВО БОРТОВ Пусто – без бортов / 1 – 1 борт / 2Л – 2 борта (1 борт - у стены, 1 борт - слева) / 2П – 2 борта (1 борт - у стены, 1 борт - справа) / 3 – 3 борта															
ПОКОЛЕНИЕ															
МАТЕРИАЛ КАРКАСА Пусто – если материал стандартный (профиль из оцинкованной стали толщ. 1,2 мм для серий «Бюджет», «Стандарт») Н – нержавеющая сталь (AISI 430 толщ. 0,8 мм для серий «Бюджет», «Стандарт») К – крашеный (сталь углеродистая толщ. 1,2 мм, цвет серый для серий «Бюджет», «Стандарт»)															

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



VSM-B-1.430-02



VSM-B-1.910.430-02



VSM-B-2.430-02



VSM-B-3.430-02

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СЕРИЯ «БЮДЖЕТ» ВСМ-Б

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Ванна ВСМ-Б-1.430-02 (ВМ-1/430)	530x530x870 мм, 1 секция 430x430x300 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	11,9
Ванна ВСМ-Б-1.530-02 (ВМ-1/530)	630x630x870 мм, 1 секция 530x530x400 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	16,5
Ванна ВСМ-Б-1.600-02 (ВМ-1/600)	700x700x870 мм, 1 секция 600x600x450 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	17,8
Ванна ВСМ-Б-1.700-02 (ВМ-1/700)	800x800x870 мм, 1 секция 700x700x450 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	20,9
Ванна ВСМ-Б-2.430-02 (ВМ-2/430)	1010x530x870 мм, 2 секции 430x430x300 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	20,2
Ванна ВСМ-Б-2.530-02 (ВМ-2/530)	1210x630x870 мм, 2 секции 530x530x400 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	29,5
Ванна ВСМ-Б-2.600-02 (ВМ-2/600)	1350x700x870 мм, 2 секции 600x600x450 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	34,5
Ванна ВСМ-Б-2.700-02 (ВМ-2/700)	1550x800x870 мм, 2 секции 700x700x450 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	39,3
Ванна ВСМ-Б-3.430-02 (ВМ-3/430)	1490x530x870 мм, 3 секции 430x430x300 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	26,9
Ванна ВСМ-Б-3.530-02 (ВМ-3/530)	1790x630x870 мм, 3 секции 530x530x400 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	40,2
Ванна ВСМ-Б-3.600-02 (ВМ-3/600)	2000x700x870 мм, 3 секции 600x600x450 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	46,9
Ванна ВСМ-Б-3.700-02 (ВМ-3/700)	2300x800x870 мм, 3 секции 700x700x450 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	56,4
Ванна ВСМ-Б-1.910.430-02 (ВМ-1/430/1010)	1010x530x870 мм, 1 секция 910x430x300 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	19,1
Ванна ВСМ-Б-1.1110.530-02 (ВМ-1/530/1210)	1210x630x870 мм, 1 секция 1110x530x400 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	24,7
Ванна ВСМ-Б-1.1250.600-02 (ВМ-1/600/1350)	1350x700x870 мм, 1 секция 1250x600x450 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	28,6
Ванна ВСМ-Б-1.1450.700-02 (ВМ-1/700/1550)	1550x800x870 мм, 1 секция 1450x700x450 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	35,8



ВСМ-Б-1.430-02-К



ВСМ-Б-1.910.430-02-К



ВСМ-Б-2.430-02-К



ВСМ-Б-3.430-02-К

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СЕРИЯ «БЮДЖЕТ» ВСМ-Б (КРАШЕНЫЙ КАРКАС)

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Ванна ВСМ-Б-1.430-02-К (ВМ-1/430 К)	530x530x870 мм, 1 секция 430x430x300 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	11,9
Ванна ВСМ-Б-1.530-02-К (ВМ-1/530 К)	630x630x870 мм, 1 секция 530x530x400 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	16,5
Ванна ВСМ-Б-1.600-02-К (ВМ-1/600 К)	700x700x870 мм, 1 секция 600x600x450 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	17,8
Ванна ВСМ-Б-1.700-02-К (ВМ-1/700 К)	800x800x870 мм, 1 секция 700x700x450 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	20,9
Ванна ВСМ-Б-2.430-02-К (ВМ-2/430 К)	1010x530x870 мм, 2 секции 430x430x300 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	20,2
Ванна ВСМ-Б-2.530-02-К (ВМ-2/530 К)	1210x630x870 мм, 2 секции 530x530x400 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	29,5
Ванна ВСМ-Б-2.600-02-К (ВМ-2/600 К)	1350x700x870 мм, 2 секции 600x600x450 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	34,5
Ванна ВСМ-Б-2.700-02-К (ВМ-2/700 К)	1550x800x870 мм, 2 секции 700x700x450 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	39,3
Ванна ВСМ-Б-3.430-02-К (ВМ-3/430 К)	1490x530x870 мм, 3 секции 430x430x300 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	26,9
Ванна ВСМ-Б-3.530-02-К (ВМ-3/530 К)	1790x630x870 мм, 3 секции 530x530x400 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	40,2
Ванна ВСМ-Б-3.600-02-К (ВМ-3/600 К)	2000x700x870 мм, 3 секции 600x600x450 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	46,9
Ванна ВСМ-Б-3.700-02-К (ВМ-3/700 К)	2300x800x870 мм, 3 секции 700x700x450 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	56,4
Ванна ВСМ-Б-1.910.430-02-К (ВМ-1/430/1010 К)	1010x530x870 мм, 1 секция 910x430x300 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	19,1
Ванна ВСМ-Б-1.1110.530-02-К (ВМ-1/530/1210 К)	1210x630x870 мм, 1 секция 1110x530x400 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	24,7
Ванна ВСМ-Б-1.1250.600-02-К (ВМ-1/600/1350 К)	1350x700x870 мм, 1 секция 1250x600x450 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	28,6
Ванна ВСМ-Б-1.1450.700-02-К (ВМ-1/700/1550 К)	1550x800x870 мм, 1 секция 1450x700x450 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	35,8



ВСМ-Б-1.430-1-02



ВСМ-Б-1.910.430-1-02



ВСМ-Б-2.430-1-02



ВСМ-Б-3.430-1-02

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СЕРИЯ «БЮДЖЕТ» ВСМ-Б (С БОРТОМ)

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Ванна ВСМ-Б-1.430-1-02 (ВМ-1/430 с бортом)	530x580x870 мм, 1 секция 430x430x300 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	12,3
Ванна ВСМ-Б-1.530-1-02 (ВМ-1/530 с бортом)	630x680x870 мм, 1 секция 530x530x400 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	17,0
Ванна ВСМ-Б-1.600-1-02 (ВМ-1/600 с бортом)	700x750x870 мм, 1 секция 600x600x450 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	18,4
Ванна ВСМ-Б-1.700-1-02 (ВМ-1/700 с бортом)	800x850x870 мм, 1 секция 700x700x450 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	21,6
Ванна ВСМ-Б-2.430-1-02 (ВМ-2/430 с бортом)	1010x580x870 мм, 2 секции 430x430x300 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	21,1
Ванна ВСМ-Б-2.530-1-02 (ВМ-2/530 с бортом)	1210x680x870 мм, 2 секции 530x530x400 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	30,6
Ванна ВСМ-Б-2.600-1-02 (ВМ-2/600 с бортом)	1350x750x870 мм, 2 секции 600x600x450 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	35,8
Ванна ВСМ-Б-2.700-1-02 (ВМ-2/700 с бортом)	1550x850x870 мм, 2 секции 700x700x450 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	40,7
Ванна ВСМ-Б-3.430-1-02 (ВМ-3/430 с бортом)	1490x580x870 мм, 3 секции 430x430x300 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	28,3
Ванна ВСМ-Б-3.530-1-02 (ВМ-3/530 с бортом)	1790x680x870 мм, 3 секции 530x530x400 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	41,9
Ванна ВСМ-Б-3.600-1-02 (ВМ-3/600 с бортом)	2000x750x870 мм, 3 секции 600x600x450 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	48,8
Ванна ВСМ-Б-3.700-1-02 (ВМ-3/700 с бортом)	2300x850x870 мм, 3 секции 700x700x450 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	58,5
Ванна ВСМ-Б-1.910.430-1-02 (ВМ-1/430/1010 с бортом)	1010x580x870 мм, 1 ванна 910x430x300 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	20,0
Ванна ВСМ-Б-1.1110.530-1-02 (ВМ-1/530/1210 с бортом)	1210x680x870 мм, 1 секция 1110x530x400 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	25,8
Ванна ВСМ-Б-1.1250.600-1-02 (ВМ-1/600/1350 с бортом)	1350x750x870 мм, 1 секция 1250x600x450 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	29,9
Ванна ВСМ-Б-1.1450.700-1-02 (ВМ-1/700/1550 с бортом)	1550x850x870 мм, 1 секция 1450x700x450 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	37,2



BSM-C-1.430-02



BSM-C-1.910.430-02



BSM-C-2.430-02



BSM-C-3.430-02

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СЕРИЯ «СТАНДАРТ» ВСМ-С

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Ванна ВСМ-С-1.430-02 (ВСМ-1/430)	530x530x870 мм, 1 секция 430x430x300 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	11,9
Ванна ВСМ-С-1.530-02 (ВСМ-1/530)	630x630x870 мм, 1 секция 530x530x400 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	16,5
Ванна ВСМ-С-1.600-02 (ВСМ-1/600)	700x700x870 мм, 1 секция 600x600x450 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	17,8
Ванна ВСМ-С-1.700-02 (ВСМ-1/700)	800x800x870 мм, 1 секция 700x700x450 мм, ванна - AISI 304, каркас - оц. сталь	20,9
Ванна ВСМ-С-2.430-02 (ВСМ-2/430)	1010x530x870 мм, 2 секции 430x430x300 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	20,2
Ванна ВСМ-С-2.530-02 (ВСМ-2/530)	1210x630x870 мм, 2 секции 530x530x400 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	29,5
Ванна ВСМ-С-2.600-02 (ВСМ-2/600)	1350x700x870 мм, 2 секции 600x600x450 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	34,5
Ванна ВСМ-С-2.700-02 (ВСМ-2/700)	1550x800x870 мм, 2 секции 700x700x450 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	39,3
Ванна ВСМ-С-3.430-02 (ВСМ-3/430)	1490x530x870 мм, 3 секции 430x430x300 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	26,9
Ванна ВСМ-С-3.530-02 (ВСМ-3/530)	1790x630x870 мм, 3 секции 530x530x400 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	40,2
Ванна ВСМ-С-3.600-02 (ВСМ-3/600)	2000x700x870 мм, 3 секции 600x600x450 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	46,9
Ванна ВСМ-С-3.700-02 (ВСМ-3/700)	2300x800x870 мм, 3 секции 700x700x450 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	56,4
Ванна ВСМ-С-1.910.430-02 (ВСМ-1/430/1010)	1010x530x870 мм, 1 секция 910x430x300 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	19,1
Ванна ВСМ-С-1.1110.530-02 (ВСМ-1/530/1210)	1210x630x870 мм, 1 секция 1110x530x400 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	24,7
Ванна ВСМ-С-1.1250.600-02 (ВСМ-1/600/1350)	1350x700x870 мм, 1 секция 1250x600x450 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	28,6
Ванна ВСМ-С-1.1450.700-02 (ВСМ-1/700/1550)	1550x800x870 мм, 1 секция 1450x700x450 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	35,8

ВАННА СЕКЦИОННАЯ МОЕЧНАЯ СО СТОЛОМ ВСМС

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Ванна секционная моечная со столом ВСМС предназначена для использования на предприятиях общественного питания для мытья столовой и кухонной посуды, инвентаря, овощей, фруктов, для оттайки замороженных пищевых продуктов и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Все кромки ванны и элементов каркаса имеют подгиб (фальцовку), что полностью исключает получение травм персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке ванны.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ванна секционная моечная со столом ВСМС сварная. Она изготовлена из нержавеющей стали. Ванна установлена в разборный каркас, конструкция и материал которого могут быть различными.

ВАННЫ СЕКЦИОННЫЕ МОЕЧНЫЕ СО СТОЛОМ ВСМС			
Варианты конструкции			
Элементы		Серия	
		«Бюджет»	«Стандарт»
Ванна	материал, толщина материала	AISI 430, 0,7 мм	AISI 304, 0,8 мм
	количество ванн	1	2
		3	
	количество бортов	1	2
		3	
	углы	заварены	
Каркас	материал, толщина материала	оцинкованная сталь, 1,2 мм / крашеная сталь, 1,2 мм AISI 430, 0,8 мм	
	сечение стойки	уголок	
	конструкция	разборная	
	опорная ножка	нержавеющая, с пластиковой опорной частью, регулируемая по высоте в пределах 20 мм	

МАРКИРОВКА

ВАННА СЕКЦИОННАЯ МОЕЧНАЯ СО СТОЛОМ	ВСМС	-	С	-	1П	.	530	.	430	-	2Л	-	1110	.	530	-	02	-	Н
КЛАСС Ванна секционная моечная со столом																			
СЕРИЯ Б – «Бюджет» С – «Стандарт»																			
КОЛИЧЕСТВО ВАНН: 1, 2, 3 Л – ванна слева для ВСМС с бортом П – ванна справа для ВСМС с бортом - ванна сварная AISI 430 толщ. 0,7 мм для серии «Бюджет» - ванна сварная AISI 304 толщ. 0,8 мм для серии «Стандарт»																			
ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА ВАННЫ, ММ																			
ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВАННЫ, ММ Пусто, если ванна квадратная																			
КОЛИЧЕСТВО БОРТОВ Пусто – без борта / 1 – 1 борт / 2Л – 2 борта (1 борт - у стены, 1 борт - слева) 2П – 2 борта (1 борт - у стены, 1 борт - справа) / 3 – 3 борта																			
ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ММ																			
ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ, ММ																			
ПОКОЛЕНИЕ																			
МАТЕРИАЛ КАРКАСА Пусто – если материал стандартный (профиль из оцинкованной стали толщ. 1,2 мм для серий «Бюджет», «Стандарт») Н – нержавеющая сталь (AISI 430 толщ. 0,8 мм для серий «Бюджет», «Стандарт») К – крашеный (сталь углеродистая толщ. 1,2 мм, цвет серый для серий «Бюджет», «Стандарт»)																			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВСМС-Б-1.430-1010.530-02

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СО СТОЛОМ СЕРИЯ «БЮДЖЕТ» ВСМС-Б

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Ванна со столом ВСМС-Б-1.430-1010.530-02 (ВМС-1/430)	1010x530x870 мм, 1 секция 430x430x300 мм, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	20,7
Ванна со столом ВСМС-Б-1.530-1210.630-02 (ВМС-1/530)	1210x630x870 мм, 1 секция 530x530x400 мм, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	25,1
Ванна со столом ВСМС-Б-1.600-1350.700-02 (ВМС-1/600)	1350x700x870 мм, 1 секция 600x600x450 мм, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	32,3
Ванна со столом ВСМС-Б-1.700-1550.800-02 (ВМС-1/700)	1550x800x870 мм, 1 секция 700x700x450 мм, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	43,0



ВСМС-Б-1.430-1010.530-02-К

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СО СТОЛОМ СЕРИЯ «БЮДЖЕТ» ВСМС-Б (КРАШЕНЫЙ КАРКАС)

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Ванна со столом ВСМС-Б-1.430-1010.530-02-К (ВМС-1/430-К)	1010x530x870 мм, 1 секция 430x430x300 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	20,7
Ванна со столом ВСМС-Б-1.530-1210.630-02-К (ВМС-1/530-К)	1210x630x870 мм, 1 секция 530x530x400 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	25,1
Ванна со столом ВСМС-Б-1.600-1350.700-02-К (ВМС-1/600-К)	1350x700x870 мм, 1 секция 600x600x450 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	32,3
Ванна со столом ВСМС-Б-1.700-1550.800-02-К (ВМС-1/700-К)	1550x800x870 мм, 1 секция 700x700x450 мм, ванна – AISI 430, каркас - краш. сталь	43,0

ВАННА СЕКЦИОННАЯ МОЕЧНАЯ СО СТОЛОМ ВСМС

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ВСМС-Б-1.430-1010.580-1-02

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СО СТОЛОМ СЕРИЯ «БЮДЖЕТ» ВСМС-Б (С БОРТОМ)

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Ванна со столом ВСМС-Б-1Л.430-1010.580-1-02 (ВМС-1/430 с бортом)	1010x580x870 мм, 1 секции 430x430x300 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	20,9
Ванна со столом ВСМС-Б-1Л.530-1210.680-1-02 (ВМС-1/530 с бортом)	1210x680x870 мм, 1 секции 530x530x400 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	25,4
Ванна со столом ВСМС-Б-1Л.600-1350.750-1-02 (ВМС-1/600 с бортом)	1350x750x870 мм, 1 секция 600x600x450 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	32,7
Ванна со столом ВСМС-Б-1Л.700-1550.850-1-02 (ВМС-1/700 с бортом)	1550x850x850 мм, 1 секция 700x700x450 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 430, каркас - оц. сталь	43,5



ВСМС-С-1.430-1010.530-02

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СО СТОЛОМ СЕРИЯ «СТАНДАРТ» ВСМС-С

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Ванна со столом ВСМС-С-1.430-1010.530-02 (ВСМС-1/430)	1010x530x870 мм, 1 секция 430x430x300 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	20,7
Ванна со столом ВСМС-С-1.530-1210.630-02 (ВСМС-1/530)	1210x630x870 мм, 1 секция 530x530x400 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	25,1
Ванна со столом ВСМС-С-1.600-1350.700-02 (ВСМС-1/600)	1350x700x870 мм, 1 секция 600x600x450 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	32,3
Ванна со столом ВСМС-С-1.700-1550.800-02 (ВСМС-1/700)	1550x800x870 мм, 1 секция 700x700x450 мм, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	43,0

НАЗНАЧЕНИЕ

Ванна секционная моечная цельнотянутая ВСМЦ предназначена для использования на предприятиях общественного питания для мытья столовой и кухонной посуды, инвентаря, овощей, фруктов, для оттайки замороженных пищевых продуктов и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Все кромки элементов каркаса имеют подгиб (фальцовку), что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке ванны.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ванна секционная моечная цельнотянутая ВСМЦ изготовлена из нержавеющей стали. Ванна установлена в разборный каркас, конструкция и материал которого могут быть различными.

ВАННЫ СЕКЦИОННЫЕ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ ВСМЦ				
Варианты конструкции				
Элементы		Серия		
		«Бюджет»	«Престиж»	«Люкс»
Ванна	материал, толщина материала	AISI 304, 0,8 мм		
	количество ванн	1		
		2		
		3		
количество бортов	1			
	2			
	3			
углы	заварены			
Каркас	материал, толщина материала	оцинк. сталь, 1,2 мм краш. сталь, 1,2 мм AISI I430, 0,8 мм	AISI 201	AISI 304
	сечение стойки	уголок	труба Ø40 мм	труба 40x40 мм
	конструкция	разборная		
	опорная ножка	нержавеющая, с пластиковой опорной частью, регулируемая по высоте в пределах 20 мм		

МАРКИРОВКА

ВАННА СЕКЦИОННАЯ МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ	ВСМЦ	-	С	-	1	.	500	.	400	-	2Л	-	02	-	Н
КЛАСС Ванна секционная моечная															
СЕРИЯ С – «Стандарт» П – «Престиж» Л – «Люкс»															
КОЛИЧЕСТВО ВАНН: 1, 2, 3															
ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА ВАННЫ, ММ															
ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВАННЫ, ММ Пусто, если ванна квадратная															
КОЛИЧЕСТВО БОРТОВ Пусто – без бортов / 1 – 1 борт / 2 – 2 борта (ванна квадратная) 2Л – 2 борта (1 борт - у стены, 1 борт - слева) 2П – 2 борта (1 борт - у стены, 1 борт - справа) 3 – 3 борта															
ПОКОЛЕНИЕ															
МАТЕРИАЛ КАРКАСА Пусто – если материал стандартный: - профиль из оцинкованной стали толщ. 1,2 мм для серии «Стандарт»; - труба AISI 201, Ø40 мм для серии «Престиж»; - труба AISI 304, 40x40 мм для серии «Люкс». Н – нержавеющая сталь (AISI 430 толщ. 0,8 мм для серии «Стандарт») К – крашеный (сталь углеродистая толщ. 1,2 мм, цвет серый для серии «Стандарт»)															

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВСМЦ-С-1.500.400-1-02



ВСМЦ-С-2.500.400-1-02

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ СЕРИЯ «СТАНДАРТ» ВСМЦ-С

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Ванна цельнотянутая ВСМЦ-С-1.500.400-1-02 (ВСМЦ-1/600)	600х600х870 мм, 1 секция 500х400х250 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	15,9
Ванна цельнотянутая ВСМЦ-С-2.500.400-1-02 (ВСМЦ-2/1200)	1200х600х870 мм, 2 секции 500х400х250 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 304, каркас - оц. сталь	22,6



ВСМЦ-П-1.500.400-1-02



ВСМЦ-П-2.500.400-1-02

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ СЕРИЯ «ПРЕСТИЖ» ВСМЦ-П

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Ванна цельнотянутая ВСМЦ-П-1.500.400-1-02 (ВСМЦ-1/600Н)	600х600х870 мм, 1 секция 500х400х250 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 304, каркас - круг. труба AISI 201	16,2
Ванна цельнотянутая ВСМЦ-П-2.500.400-1-02 (ВСМЦ-2/1200Н)	1200х600х870 мм, 2 секции 500х400х250 мм, 1 пристенный борт, ванна – AISI 304, каркас - круг. труба AISI 201	24,7

НАЗНАЧЕНИЕ

Ванна секционная моечная цельнотянутая со столом ВСМЦС предназначена для использования на предприятиях общественного питания для мытья столовой и кухонной посуды, инвентаря, овощей, фруктов, для оттайки замороженных пищевых продуктов и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Все кромки элементов каркаса имеют подгиб (фальцовку), что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке ванны.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ванна секционная моечная цельнотянутая со столом ВСМЦС изготовлена из нержавеющей стали. Ванна установлена в разборный каркас, конструкция и материал которого могут быть различными.

ВАННЫ СЕКЦИОННЫЕ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ СО СТОЛОМ ВСМЦС				
Варианты конструкции				
Элементы		Серия		
		«Бюджет»	«Престиж»	«Люкс»
Ванна	материал, толщина материала	AISI 304, 0,8 мм		
	количество ванн	1 2 3		
	количество бортов	1 2 3		
	углы	заварены		
Каркас	материал, толщина материала	оцинк. сталь, 1,2 мм краш. сталь, 1,2 мм AISI 430, 0,8 мм	AISI 201	AISI 304
	сечение стойки	уголок	труба Ø40 мм	труба 40x40 мм
	конструкция	разборная		
	опорная ножка	нержавеющая с пластиковой опорной частью, регулируемая по высоте в пределах 20 мм		

МАРКИРОВКА

ВАННА СЕКЦИОННАЯ МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ СО СТОЛОМ	ВСМЦС	-	С	-	1П	.	530	.	400	-	2Л	.	1200	.	600	-	02	-	Н	
КЛАСС Ванна секционная моечная цельнотянутая со столом																				
СЕРИЯ С – «Стандарт» / П – «Престиж» / Л – «Люкс»																				
КОЛИЧЕСТВО ВАНН: 1, 2, 3 Л – ванна слева для ВСМЦС с бортом П – ванна справа для ВСМЦС с бортом																				
ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА ВАННЫ, ММ																				
ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВАННЫ, ММ Пусто - если ванна квадратная																				
КОЛИЧЕСТВО БОРТОВ Пусто – без борта / 1 – 1 борт / 2 – 2 борта (ванна квадратная) / 2Л – 2 борта (1 борт - у стены, 1 борт - слева) 2П – 2 борта (1 борт - у стены, 1 борт - справа) / 3 – 3 борта																				
ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ММ																				
ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ, ММ																				
ПОКОЛЕНИЕ																				
МАТЕРИАЛ КАРКАСА Пусто – если материал стандартный: - профиль из оцинкованной стали толщ. 1,2 мм для серии «Стандарт»; - труба AISI 201, Ø40 мм для серии «Престиж»; - труба AISI 304, 40x40 мм для серии «Люкс». Н – нержавеющая сталь (AISI 430 толщ. 0,8 мм для серии «Стандарт») К – крашенный (сталь углеродистая толщ. 1,2 мм, цвет серый для серии «Стандарт»)																				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВСМЦС-С-1Л-500.400-1200.600-1-02

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ СО СТОЛОМ СЕРИЯ «СТАНДАРТ» ВСМЦС-С

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Ванна цельнотянутая со столом ВСМЦС-С-1Л.500.400-1200.600-1-02 (ВСМЦ-1/1200 с правым столом)	1210x630x870 мм, 1 секция 530x530x400 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	19,2
Ванна цельнотянутая со столом ВСМЦС-С-1П.500.400-1200.600-1-02 (ВСМЦ-1/1200 с левым столом)	1010x530x870 мм, 1 секция 430x430x300 мм, ванна - AISI 430, каркас - оц. сталь	19,2



ВСМЦС-П-1Л-500.400-1200.600-1-02

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ СО СТОЛОМ СЕРИЯ «ПРЕСТИЖ» ВСМЦС-П

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Ванна цельнотянутая со столом ВСМЦС-П-1Л.500.400-1200.600-1-02 (ВСМЦ-1/1200 с правым столом)	1210x630x870 мм, 1 секция 530x530x400 мм, ванна - AISI 430, каркас - круг. труба AISI 201	21,3
Ванна цельнотянутая со столом ВСМЦС-П-1П.500.400-1200.600-1-02 (ВСМЦ-1/1200 с левым столом)	1010x530x870 мм, 1 секция 430x430x300 мм, ванна - AISI 430, каркас - круг. труба AISI 201	21,3



ВР-600



ВРН-600 (Б/П)



ВРН-600 (С/П)

НАЗНАЧЕНИЕ

Ванна-рукомойник ВР(ВРН) предназначена для мытья рук персонала на объекте общественного питания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ВР

Ванна цельнотянутая выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, имеет борт с пристенной стороны и отверстие под смеситель. Каркас разборный, выполнен из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Стойки каркаса представляют собой уголок 40x40 мм с подгибом (фальцовкой) кромок для увеличения жесткости конструкции и исключения травмоопасности. Снизу каркас усилен четырьмя перемычками из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Опорные ножки регулируются по высоте в пределах 20 мм и изготовлены из нержавеющей стали с пластиковой подложкой внизу для предотвращения повреждения пола. Ванна укомплектована сливным сифоном с гидрозатвором.

ВРН

Ванна цельнотянутая выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, имеет бортом с пристенной стороны и отверстие под смеситель. Ванна установлена на тумбу, боковые стенки и передняя распашная дверца которой выполнены из нержавеющей стали марки AISI 430. Задняя стенка выполнена из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм и имеет два отверстия для подвода водопроводных шлангов.

Ванна ВРН-600 б/п предназначена для установки стандартного смесителя. Смеситель в комплект поставки не входит.

Ванна ВРН-600 с/п имеет педаль, при нажатии на которую из установленного на ванну носика поступает вода. Регулировка температуры воды осуществляется с помощью кранов, расположенных внутри тумбы.

Опорные ножки выполнены из нержавеющей трубы диаметром 50 мм, они регулируются по высоте в пределах 20 мм.

Ванна укомплектована сливным сифоном с гидрозатвором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Ванна-рукомойник ВР-600	500x600x870 мм, ванна - AISI 304, каркас - оц. сталь	13,3
Ванна-рукомойник ВРН-600 (б/п)	500x600x870 мм, AISI 304, без педали	21,6
Ванна-рукомойник ВРН-600 (с/п)	500x600x870 мм, AISI 304, с педалью	26,0



ВРК-400



ВРК-330



ВРНК-500



ВРК-500



ВРК-500 С ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ "УСПЕХ+"

НАЗНАЧЕНИЕ

Ванна-рукомойник консольный ВРК (ВРНК) предназначена для мытья рук персонала на объекте общественного питания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ВРК-400, ВРК-330

Ванна цельнотянутая выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, имеет борт с пристенной стороны и отверстие под смеситель. Рукомойник крепится к стене. В комплект поставки входит крепеж для стены. Ванна укомплектована сливным сифоном с гидрозатвором. Смеситель в комплект не входит.

ВРК-500

Ванна цельнотянутая выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, имеет бортом с пристенной стороны и отверстие под смеситель. Под ванной расположена тумба, изготовленная из оцинкованной стали. Рукомойник крепится к стене и может использоваться как со смесителем, так и с электронагревательным устройством для воды (поставляется отдельно). В комплект поставки входит крепеж для стены. Ванна укомплектована сливным сифоном с гидрозатвором. Смеситель в комплект не входит.

ВРНК-500

Ванна цельнотянутая выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, имеет бортом с пристенной стороны и отверстие под смеситель. Рукомойник крепится к стене и имеет рычаг, при нажатии на который ребром (ладони), из установленного на ванну носика поступает вода. Регулировка температуры воды осуществляется с помощью кранов, расположенных под ванной. В комплект поставки входит крепеж для стены. Ванна укомплектована сливным сифоном с гидрозатвором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Характеристики	Масса, кг
Рукомойник консольный ВРНК-500	500x500x600 мм, ванна 400x330x100 мм, AISI 304	10,2
Рукомойник консольный ВРК-330	332x337x152 мм, ванна 325x265x152 мм, AISI 304, без смесителя и сифона	2,3
Рукомойник консольный ВРК-400	500x400x360 мм, ванна 400x330x100 мм, AISI 304	3,7
Рукомойник консольный ВРК-500	500x400x600 мм, мойка глубиной 120 мм, может быть укомплектован Электронагревателем «Успех+»	11,5

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.atesy.nt-rt.ru> | | ase@nt-rt.ru